



CEARBE-KINDLING ESPAÑA S.L.
DISTRIBUIDOR GIGAHERTZ ESPAÑA
www.electrocontaminacion.net



SERIE NFA

MEDICIONES DE CAMPOS DE BAJAS FRECUENCIAS CON ARCHIVO DE DATOS

APARATO	APARATOS PARA CONSTRUCCIÓN BIOLÓGICA						AP.INDUSTRIALES	
	NFL2	NFA 30M	NFL400	NFA100	NFA 400	NFA 1000	NFA-30M	NFA-400
Sector de frecuencias	16Hz-2kHz	16Hz-32Khz	5Hz-400kHz	16Hz-100kHz	5Hz-400kHz	5Hz-1000kHz	5Hz-32kHz	5Hz-32kHz
Filtro de frecuencias (16,6 50/60 100/120 150/180 Resto < 2 kHz > 2 kHz)	si	si	-	si	si	-	-	-
Densidad de corriente magnética (M)	1 nT hasta 19.999 nT			1 nT hasta 19.999 nT			1 nT hasta 400 µT	
3D, sensor (punto isótropo <3cm²)	si	si	si	si	si	si	si	si
Campo eléctrico (E)	0,1 hasta 1.999 V/m						0,1 hasta 19.999 V/m	
Sensor 3D-E libre de potencial	-	-	-	-	-	si	-	si
Sensor 1D-E libre de potencial en dirección Y	-	-	-	-	-	si	-	-
Sensor de potencial terrestre en dirección Y	-	-	-	si	si	-	-	si
IN para electrodo de acoplamiento corporal	-	-	-	1 hasta 19.990 mV			1 hasta 19.990 mV	
Accesorios								
Sensor-E conforme TCO (externo)	-	-	-	opcional	opcional	opcional	-	opcional
Sensor-Magnetoestático	-	-	-	opcional	opcional	opcional	-	-
Sensor-Electroestático	-	-	-	opcional	opcional	opcional	-	-
Análisis de señal								
Valor efectivo real (true RMS)	si	si	si	si	si	si	si	si
Mantener valor efectivo real (true RMS)	-	si	si	si	si	si	si	si
Valor punta banda ancha	-	-	si	-	-	si	si	si
Indicadores								
Display grande de 4 cifras	si	si	si	si	si	si	si	si
LEDs indicadores de frecuencias	-	-	-	si	si	si	-	si
Indicador acústico (tipo geiger)	-	si	si	si	si	si	si	si
Display gráfico externo infrarrojo	-	-	-	-	opcional	opcional	opcional	opcional
Logger interno de datos								
110.000 Samples/seg.	-	si	-	-	si	si	-	-
Función grabador de voz	-	si	-	-	si	si	-	si
Software de configuración, estadísticas y análisis	si	si	si	si	si	si	si	si
Función bloqueadora para evitar desajustes por terceros	si	si	si	si	si	si	si	si
Grabador de transientes	-	-	-	-	-	opcional	-	-
Demás características								
Salida DC para abastecimiento eléctrico externo	-	si	-	-	si	si	-	-
Acumuladores Li-ion (aprox. 48 horas de grabación)	si	si	si	si	si	si	si	si
Cargador	si	si	si	si	si	si	si	si
Rosca para trípode	-	-	-	si	si	si	si	si
Toma a tierra	-	-	-	si	si	si	-	si
Soporte PM1 libre de potencial	-	-	-	-	opcional	opcional	-	si
Maletín de plástico K2	-	si	-	si	si	si	-	si

Los aparatos descritos con texto gris = no disponible actualmente